

# Tryckförmedlare för sanitär industri godkännande

Datablad 15.12.02

utg.16.01

Typ	Standard	Utförande	3-A	EHEDG
990.18	DIN 11851	Överfallsmutter	Ja	Ja *
990.18	DIN 11851	Utvändig gänga	Ja	Ja *
990.19	SMS SS3352	Överfallsmutter	Nej	Nej
990.19	SMS SS3352	Utvändig gänga	Nej	Nej
990.20	IDF	Överfallsmutter	Ja	Nej
990.20	IDF	Utvändig gänga	Ja	Nej
990.21	APV RJT	Överfallsmutter	Nej	Nej
990.21	APV RJT	Utvändig gänag	Nej	Nej

3-A enligt 3-A standard No 74

EHEDG endast typ 990.18 i kombination med ASEPTO-STAR I-flex upgrade packning från Kieselmann GmbH

Typ	Standard	Utförande	3-A	EHEDG
990.22	DIN 32676	Clamp	Ja	Nej
990.22	SMS	Clamp	Ja	Nej
990.52	DIN 32676	Clamp	Ja	Nej
990.53	ISO 2852	Clamp	Ja	Ja *

3-A enligt 3-A standard No 74-06

EHEDG endast typ 990.53 i kombination med en Kalrez syrafast packning från Dupont de Nemours

Typ	Standard	Utförande	3-A	EHEDG
990.51	DIN 11864-1 form A	Överfallsmutter	Ja	Ja
990.51	DIN 11864-1 form A	Utvändig gänga	Ja	Ja
990.51	DIN 11864-2 form A	Aseptisk fläns	Ja	Ja
990.51	DIN 11863-3 form A	Clamp	Ja	Ja

3-A enligt 3-A standard No 74

Typ	Standard	Utförande	3-A	EHEDG
990.24	Varivent	Form F	Ja	Ja
990.51	Varivent	Form N	Ja	Ja

3-A enligt 3-A standard No 74-05

EHEDG endast i kombination med EPDM O-ring från GEA Tuchenhagen GmbH

Fyllningsmedia KN 59 Neobee M-20

För sanitära applikationer med inriktning på livsmedel och dryck

Temperaturområde -35+200 C

Godkänd FDA 21 CFR 172.856, FDA CFR 174.5, Kosher, Halal

Fyllningsmedia KN 92 Medicinsk vit mineralolja

För sanitära applikationer med inriktning på pharmaceutical industri

Temperaturområde -15+260 C

Godkänd FDA 21 CFR 172.878, FDA 21 CFR 178.3620(a), NSF H1, USP, EP, JP