

# Termometer

med elektrisk kontakt

kontaktfunktion typ 821

Datablad **15.40.06**

utg.18.01





## Magnetspringkontakt typ 821




Magnetspringkontakt med magneter. Matarspänning max 250 VAC.

Bryteffekt max 30W, 50 VA, brytström max 1,0 A. Vid vätskedämpat utförande bryteffekt max 20W, 20 VA

Kontaktmaterial silver-nickel legering, hysteresis 2-4% av skalans ändvärde.

En, två eller tre kontakter inställbara genom glaset. Kan ställas valfritt över hela mätområdet.

Dubbelkontakt			
821.11	821.12	821.21	821.22
			
<b>2 x max</b>	<b>min - max</b>	<b>max - min</b>	<b>2 x min</b>
sluter strömkrets vid stigande temperatur	bryter strömkrets vid stigande och fallande temperatur	sluter strömkrets vid stigande och fallande temperatur	sluter strömkrets vid fallande temperatur

Enkelkontakt		Trippelkontakt
821.1	821.2	821.212
		
<b>1 x max</b>	<b>1 x min</b>	<b>2 x max - 1 x min</b>
sluter strömkrets vid stigande temperatur	sluter strömkrets vid fallande temperatur	sluter strömkrets vid stigande och fallande temperatur samt bryter vid stigande temperatur