

TRYCKMÄTARE FÖR DIFFERENSTRYCK



Standardutförande typ DELTA

Statiskt tryck max 25 bar
Svartlackerat hus av aluminium
Medieberörda delar av aluminiumlegering
Husdim 100 mm
Tryckområde från 0-0,25 bar till 0-25 bar

Delta Plus 702.01

Standard

Delta Comb 702.02

Med inbyggd mikrobrytare

Delta Switch 851.02

Differenstryckvakt med mikrobrytare



Fyrvägsventil för DELTA

Speciellt anpassad för serie DELTA
Ventiler för tryckutjämning, avstängning
och avluftning. Material mässing



Differenstrycksgivare typ DELTA Trans

Statiskt tryck max 25 bar
Svartlackerat hus av aluminium
Medieberörda delar av aluminiumlegering
Husdim 100 mm
Utsignal 4-20 mA
Tryckområde från 0-0,25 bar till 0-25 bar
Utförande med eller utan inbyggd display
Typ 891.34.2189



Kompaktutförande

Statiskt tryck max 400 bar
Svartlackerat hus av aluminium
Medieberörda delar av syrafast stål
Husdim 80 mm
Område från 0-0,4 bar till 0-10 bar
Typ 700.01



Med dubbelvisning

Statiskt tryck max tryckområde
Svartlackerat hus av stålplåt
Medieberörda delar av kopparlegering
Husdim 100 eller 160 mm
Tryckområde från 0-0,6 bar till 0-600 bar
Typ 711.12 - standardutförande
Typ 713.12 - vätskedämpad



AB Svenska Industri Instrument SINI

Huvudkontor Box 8923, 402 73 Göteborg
Avdelningskontor Box 1208, 751 42 Uppsala

Besöksadress
Exportgatan 38 D
Suttungsgränd 3

Telefon
031-742 56 00
018-10 00 33

Telefax
031-742 56 01
018-10-00 44

Internet
www.sini.se
mail: info@sini.se



TRYCKMÄTARE FÖR DIFFERENSTRYCK



Syrafast

För mätning av statiskt tryck max 25 bar
Hus av kromnickelstål
Medieberörda delar av syrafast stål
Husdim 100 eller 160 mm
Tryckområde från 0-16 mbar till 0-25 bar
Typ 732.51



Syrafast

För mätning av höga statiska tryck
40 bar, 100 bar, 250 bar eller 400 bar
Hus av kromnickelstål
Medieberörda delar av syrafast stål
Husdim 100 eller 160 mm
Tryckområde från 0-60 mbar till 0-40 bar
Typ 732.14



Envägsventil

2 x G1/4" utvärdig övre anslutning
2 x G1/2" eller 1/2"NPT processanslutning



Trevägsventil

2 x G1/4" utvärdig övre anslutning
2 x G1/2" eller 1/2"NPT processanslutning



Femvägsventil

2 x G1/4" utvärdig övre anslutning
2 x G1/2" eller 1/2"NPT processanslutning



Låga statiska tryck

För mätning av låga statiska tryck max 250 mbar
Hus av stålplåt eller kromnickelstål
Medieberörda delar av kopparlegering eller syrafast stål
Husdim 63, 100 eller 160 mm
Tryckområde från 0-2,5 mbar till 0-400 mbar
Typ 716.11 eller 736.11



AB Svenska Industri Instrument SINI

Huvudkontor Box 8923, 402 73 Göteborg
Avdelningskontor Box 1208, 751 42 Uppsala

Besöksadress

Exportgatan 38 D
Suttungsgränd 3

Telefon

031-742 56 00
018-10 00 33

Telefax

031-742 56 01
018-10-00 44

Internet

www.sini.se
mail: info@sini.se



Part of your business