

TERMOMETER

FÖR VVS, INDUSTRI OCH SJÖFART



Rostfri med fast gänga

Hus av rostfritt stål dim 100 mm
Känslkropp \varnothing 10 mm av syrafast stål
Nedåt- eller bakåtriktad känslkropp
Fast gänga G1/2"
Införingslängd från 50 till 600 mm
Typ 5502 och 5500



Rostfri med skjutbar förskruvning

Hus av rostfritt stål dim 100 mm
Känslkropp \varnothing 6, 8 eller 10 mm av syrafast stål
Nedåt- eller bakåtriktad känslkropp
Skjutbar förskruvning G1/2", 1/2"NPT el. M18x1,5
Införingslängd från 50 till 600 mm
Typ 5502/4 och 5500/4



Typ 5502/4 med
insvetsningsficka av
C.22.8, SS2350
eller 13CrMo44
Typ D1, D2, D4, D5

Typ 5502 med
helsvarvad skydds-ficka
av syrafast stål
G1/2" eller G3/4"
Typ 7270



Överfallsmutter
G1/2" eller M18x1,5
5502/3 = nedåtriktad
5500/3 = bakåtriktad

Husdim 63 mm
R5526 = nedåtriktad
R5526 = nedåtriktad skjutbar
R5525 = bakåtriktad
R5525 = bakåtriktad skjutbar



Elektrisk kontakt

Termometern kan levereras
med påbyggd elektrisk kontakt
typ 821 magnetsspringkontakt
eller typ 831 induktiv kontakt

TERMOMETER

FÖR VVS, INDUSTRI OCH SJÖAFRT



Rostfri med distansledning

Hus av rostfritt stål dim 100 mm med bakfläns
Distansledning 1, 3, 5 eller 7 meter
Känselföring Ø 10 mm av syrafast stål
Införingslängd 100 mm
Frigående förskruvning eller skjutbar förskruvning G1/2"
Även hus med frontfläns eller bygelmontage
Typ 7308/2 och 7308/4



Skyddsficka
Helsvarvad skyddsficka
av syrafast stål
L-100 mm G1/2" eller G3/4"
Typ 7270



Hygienisk anslutning

Hus av rostfritt stål med anslutning
Tri-clamp, Varivent, överfallsmutter
eller BioControl. Införing 30x21 mm
Typ 7322



Instickstermometer med skyddsficka

Hus av rostfritt stål med kapsel.
Bakåtriktad känselföring Ø 8 mm av
syrafast stål passande separat
skyddsficka med anslutning G1/2"
Införingslängd från L-45 till 200 mm
Husdim 63, 80, 100 eller 160 mm
Typ 5207, 5208, 5209, 5210



Skyddsficka av mässing typ 7350
Skyddsficka av syrafast stål typ 7370
Insvetsningsficka av syrafast stål typ 7380



Rostfri med vridbart hus

Hus av rostfritt stål dim 100 mm
Känselföring Ø 6, 8 eller 10 mm av syrafast stål
Vridbart hus för känselföring bakåt eller nedåt
Skjutbar förskruvning G1/2", 1/2"NPT el. M18x1,5
Införingslängd från 50 till 600 mm
Typ 5550/4

Även komplett med insvetsningsficka av
C.22.8, SS2350 eller 13CrMo44
Typ D1, D2, D4, D5



AB Svenska Industri Instrument SINI

Huvudkontor Box 8923, 402 73 Göteborg
Avdelningskontor Box 1208, 751 42 Uppsala

Besöksadress
Exportgatan 38 D
Suttungsgränd 3

Telefon
031-742 56 00
018-10 00 33

Telefax
031-742 56 01
018-10-00 44

Internet
www.sini.se
mail: info@sini.se



Part of your business