



Tryckvakt serie MW

Utförande Modular med membran.
Material syrafast stål och aluminium
En eller två mikroswitchar SPDT
Ex ATEX Gas Ex-ia DUST Ex-iaD
Tryckområde till max 0-600 bar



Tryckvakt serie PCS

Utförande Compact med membran.
Material syrafast stål och aluminium
En mikroswitch SPDT eller DPDT
Ex ATEX Gas Ex-ia DUST Ex-iaD
Tryckområde till max 0-600 bar



PED Category IV
Safety Accessories



Tryckvakt serie PX

Utförande MINI med sensor.
Material syrafast stål
En mikroswitch SPDT
Ex ATEX Gas Ex-d DUST Ex-tD
Tryckområde till max 0-400 bar



Tryckvakt serie BWX

Utförande Bourdon med rörfjäder.
Material syrafast stål och aluminium
En eller två mikroswitchar SPDT
Ex ATEX Gas Ex-ia DUST Ex-iaD
Tryckområde till max 0-600 bar



Differenstryckvakt serie DW

Utförande HEAVY med membran.
Material syrafast stål och aluminium
En eller två mikroswitchar SPDT
Ex ATEX Gas Ex-ia DUST Ex-iaD
Tryckområde till max 0-25 bar



Tryckvakt serie MAH

Utförande Modular med membran.
Material syrafast stål och aluminum
En eller två mikroswitchar SPDT
Ex ATEX Gas Ex-d DUST Ex-tD
Tryckområde till max 0-600 bar



Tryckvakt serie BA

Utförande BOURDON med rörfjäder.
Material syrafast stål och aluminum
En eller två mikroswitchar SPDT
Ex ATEX Gas Ex-d DUST Ex-tD
Tryckområde till max 0-600 bar



Temperaturvakt serie TAG

Utförande BOURDON.
Material syrafast stål och aluminum
En eller två mikroswitchar SPDT
Ex ATEX Gas Ex-d DUST Ex-tD
Tempområde till max 0-600°C



Temperaturvakt serie TXA

Utförande MINI.
Material syrafast stål
En mikroswitch SPDT
Ex ATEX Gas Ex-d DUST Ex-tD
Tempområde till max 0-300°C



Temperaturvakt serie TCA

Utförande COMPACT.
Material syrafast stål och aluminum
En mikroswitch SPDT eller DPDT
Ex ATEX Gas Ex-d DUST Ex-tD
Tempområde till max 0-250°C