

Monteringstillbehör

för tryckmätare eller tryckgivare

förkopplingsfilter

Datablad **09.06.02**

utg.12.01

Förkopplingsfilter

Förkopplingsfilter med filterhus av syrafast stål 1.4571 och filerskiva av syrafast stål 1.4404.

Monteras mellan mätställe och tryckmätare och används för filtrering av fasta partiklar i flytande eller gasformiga medier.

Fast utvändigt anslutning mot mätställe och fast invändig anslutning mot mätare. Kompletteras med packning enligt tabell.

Temperaturområde -25+200°C

Max tryck PN 100 bar vid packning av PTFE

Max tryck PN 1600 bar vid packning av syrafast stål 1.4571



Typ	Utv.ansl G ₁	Inv.ansl G ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	SW	Best.nr
9200	G1/2"	G1/2"	7	6	3,5	46	19	20	22	3	27	92000000
9203	G1/4"	G1/4"	5,5	5	3	32	13	13	15	2	17	92030000

Packning för inv.ansl G₂

Typ	Anslutning	Material	Max tryck	Best.nr
9208	G1/4"	PTFE 0,5 mm	100 bar	92080000
9216	G1/4"	syrafast stål 1.4571	1600 bar	92160000
9117	G1/2"	PTFE 0,5 mm	100 bar	91170000
9209	G1/2"	syrafast stål 1.4571	1600 bar	92090000

Reservdelar

1/2" filerskiva av syrafast stål 1.4404 - Beställningsnr **9206 0000**

1/4" filerskiva av syrafast stål 1.4404 - Beställningsnr **9207 0000**

