

Tryckmätarsats

material mässing och stål

vinkel modell

Datablad **09.12.02**

utg.20.01

Tryckmätarsatsen används vid mätning av tryck på ånga eller heta vätskor där tryckmätaren måste skyddas mot högre temperatur än 50°C

Material mässing eller stål

Vinkel modell G3/8" eller G1/2"

Tryckmätare

Tryckmätare typ 2040, husdim 100 mm
medieberörda delar av kopparlegering.
Se datablad 02.02.01

Avstängningsventil med kontrollfläns

Avstängningsventil med kontrollfläns typ 441 MK
Material mässing
Se datablad 09.01.02

Vattensäcksrör

Vattensäcksrör i vinkelutförande typ 8050
Material stål
Se datablad 09.03.01

Avstängningsventil

Avstängningsventil typ 441 M
Material mässing
Se datablad 09.01.01

Anslutningsstycke

Anslutningsstycke typ 8010
Material mässing
Se datablad 09.07.01

Svetsstuts

Svetsstuts typ 8060
Material stål
Se datablad 09.03.04

Planpackning (5 st)

Planpackning typ 8081 G3/8" eller 8082 G1/2"
Material koppar
Se datablad 09.08.01



Vinkel modell - anslutning G3/8"

Tryck	Anslutning	Best.nr
0-2,5 bar	G3/8"	96352419
0-4 bar	G3/8"	96352413
0-6 bar	G3/8"	96352401
0-10 bar	G3/8"	96352402
0-16 bar	G3/8"	96352403
0-25 bar	G3/8"	96352420
-1/+5 bar	G3/8"	96352414

Vinkel modell - anslutning G1/2"

Tryck	Anslutning	Best.nr
0-10 bar	G1/2"	96352453
0-16 bar	G1/2"	96352445
0-25 bar	G1/2"	96352446
0-40 bar	G1/2"	96352447
0-60 bar	G1/2"	96352465

Tryckmätarsats

material mässing och stål

vinkel modell

Datablad 09.12.02

