

Indikator

typ DI-32-1

kompaktutförande 4-ställig

Datablad **08.03.02**

utg.15.01

Utförande	Panelmonterad digital indikator i kompaktutförande. Insignal med multifunktion.
Typ	DI-32-1
Noggrannhet	0,2% av ändvärdet ± 1 digits vid mA och V 0,5% av ändvärdet ± 1 digits vid Pt100/Pt1000 0,3% av ändvärdet ± 1 digits vid termoelement
Dimension	48x24x52 mm
Inbyggnadsmått	45x22,2 mm
Display	4 ställig, 10 mm rödlysande LED-siffror
Upplösning	-1999 till +9999
Mätfrekvens	Inställbar mellan 0,01 till 20,0 per sekund
Mätområde	Inställbart mellan -1999 till +9999
Matarspänning	9-28 VDC
Anslutning	Kopplingsplint på baksidan
Insignal tryck	4-20 mA, 0-20 mA, 0-1 V eller 10 V, 2- eller 3-ledare
Insignal temp	Pt100, Pt1000 eller termoelement K,S,N,J,T
Decimalkomma	Inställbart 0000/000,0/00,00/0,000
Minnesfunktion	Max- och minvärdesminne
Gränskontakt	2 st inställbara max- och minvärdeskontakter
Programmering	Mätområde, decimalkomma och måtenhet programmeras i mikroprocessorn via tryckknappar på fronten. Menystyrt program.
CE-märkning	2004/1008/EC EN 61326
Temperaturområde	Omgivningstemperatur -20 till +50° C
Skyddsart	Front IP 65, baksida IP 00
Vikt	100 g



DI-32-1 kompaktutförande

Se bruksanvisning för kopplingsplint, inkoppling och utförlig teknisk beskrivning

Beställningsnr

Typ	Best.nr
DI-32-1	90715200

