


Tryckmätare


Tryckanslutning


enligt EN, ISO och ASME

Datablad 15.02.05


utg.18.01


Parallell rörgänga typ B enligt EN 837			Maximalt tryck	
	G	L1	Mässing	Syrafast
	G 1/4" B	13	600 bar	1000 bar
	G 3/8" B	16	600 bar	1000 bar
	G 1/2" B	20	1000 bar	2500 bar

Parallell rörgänga typ B enligt EN 837			Maximalt tryck	
	G	L1	Mässing	Syrafast
	-	-	-	-
	G 1/8" B	10	400 bar	400 bar

Parallell rörgänga typ A enligt EN ISO 1179-2 *			Maximalt tryck	
	G	L1	Mässing	Syrafast
	G 1/4" A	14	600 bar	1000 bar
	G 1/2" A	17	1000 bar	2500 bar
	M14x1,5	14	600 bar	1000 bar

* Tidigare standard DIN 3852-E

Konisk rörgänga enligt ISO-7 DIN 2999			Maximalt tryck	
	G	L1	Mässing	Syrafast
	R 1/8"	10	400 bar	400 bar
	R 1/4"	13	600 bar	1000 bar
	R 3/8"	15	600 bar	1000 bar
	R 1/2"	19	1000 bar	1600 bar

Konisk rörgänga enligt ASME B1.20.1			Maximalt tryck	
	G	L1	Mässing	Syrafast
	1/8" NPT	10	400 bar	400 bar
	1/4" NPT	13	600 bar	1000 bar
	1/2" NPT	19	1000 bar	1600 bar